1 – CARACTERISTICAS

- Soporte especialmente diseñado para cubiertas de teja árabe y pizarra
- Fijación a bardo/cemento/hormigón de la cubierta de teja o pizarra
- Su diseño permite la correcta ventilación de los módulos evitando su sobrecalentamiento
- Fabricado en acero inoxidable para evitar corrosión en el elemento
- Utilizado cuando no es posible la perforación de las tejas o pizarra por algún motivo
- Este modelo permite regular su altura para poder adaptarse con mayor facilidad a diferentes cubiertas y tejas.

2 – MATERIAL

El material de fabricación del soporte es aleación de Acero Inoxidable, concretamente AISI 304 A2-70. El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno reaccionando con este y formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro que contiene.

Se cumplen las características mecánicas de resistencia y propiedades físicas que se detallan en la Norma UNE-EN ISO 3506

Calidad	Carga de Rotura (Rm)	Límite elástico (Rp0’2)	Alargamiento	Dureza mínima (Hb)
A2-70	700	450	0,4d	175

3 – DATOS TÉCNICOS

La instalación del soporte salvateja con quiebro regulable se lleva a cabo mediante tornillos autorroscantes con un taco de nylon al bardo de hormigón o madera.

Código		Tipo de Carga
		Alineada
Resistencia mecánica	[kg]	80
Distancia máxima entre Soporte	[m]	1.5
Posibilidades de montaje		

4 – POSIBILIDADES DE MONTAJE

El soporte salvateja con quiebro es combinable en instalaciones sobre cubiertas de teja o pizarra que dispongan debajo de estas de un bardo/hormigón de anclaje.

Es posible regular la altura del soporte para facilitar su montaje ante las diferentes tejas de las cubiertas.

Habitualmente la configuración alineada será la predilecta de las instalaciones con los módulos coplanares a la cubierta.